UCM-30 SL BT

HAUPTMERKMALE

Innenmaße (LxBxH)	450 x 400 x 220 (mm)
Außenmaße (LxBxH)	500 x 450 x 920 (mm)
Nützliche Maße (LxBxH)	420 x 370 x 200 (mm)
Tankinhalt	39 L
Ultraschallleistung	400 W
Heizleistung	500 W
Ultraschallfrequenz	28/40 Khz

WEITERE FUNKTIONEN

Tramex	Es kann extrahiert werden
Griffe	An den Seiten
Plattformtyp	Handbuch
Maximale Belastung	35 Kg
Öffnen/Schließen des Deckels	Handbuch
Art des Griffs am Deckel	Ergonomisch
Stoßdämpfer	Ja

TECHNOLOGIE DIESER MASCHINE

- **Integrierte Schalttafel**
- **Patentierte Generatoren**
- **Austauschbare Ultraschallgeräte**
- **Tauchsender**
- **Patentierte Technologie**
- **Optionale Kleinteilekörbe**
- **100 % spanische Fertigung und Technologie**
- **Ultraschallsteuerung mit digitaler Schnittstelle**
- **Temperaturregelung mit digitaler Schnittstelle**
- **Sicherheitstaster für Not-Aus**

Für eine optimale Ultraschalldiffusion wird ein Abstand von 100 bis 150 mm zwischen Werkstück und Wannenwand empfohlen. Mit dem Kauf dieses Ultraschallreinigungsgeräts erhalten Sie eine Bedienungs- und Wartungsanleitung mit detaillierten Geräteinformationen. Der Inhalt dieses Dokuments dient lediglich der Orientierung und begründet keine vertragliche Verpflichtung. Änderungen zur Optimierung von Qualität und Service vorbehalten.

DCM Ultrasonic
C/ Massamagrell 26A 46138 Rafelbunyol (Valencia-España)
info@dcmultrasonic.com | www.dcmultrasonic.com | Tel. (+34) 960263665